

EN 856 4 SP - SAE 100 R10









Sottostrato: Gomma sintetica oleoresistente.
Rinforzo: 4 spirali acciaio alta resistenza.
Copertura: Gomma sintetica con ottima resistenza ad abrasione, ozono, olio ed all'invecchiamento.

Temperatura di esercizio: -40° +100°
 con punte di 125°



Inner tube: Oil resistant synthetic rubber.
Reinforcement: 4 high tensile steel spirals.
Cover: Abrasion, weather, ozone and oil resistant synthetic rubber.

Temperature range: -40° +100°
 with peak of +125°

Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Raggio minimo di curvatura Minimum bend radius	Peso unitario Unit weight
									
mm	DN mm inch		mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
6	6,4	1/4"	17,9	500	7200	2000	28800	150	0,620
10	9,5	3/8"	21,4	460	6640	1840	26500	180	0,790
12	12,8	1/2"	24,6	425	6250	1700	24480	230	0,945
16	16	5/8"	28,2	400	5760	1600	23000	250	1,155
19	19	3/4"	32,2	380	5470	1520	21890	300	1,550
25	25,8	1"	39,0	320	4640	1280	18430	340	2,000
31	31,8	1"1/4	50,8	210	3020	840	12000	460	3,100
38	38,1	1"1/2	57,0	185	2660	740	10660	560	3,650
51	50,8	2"	70,8	175	2520	700	10000	660	5,250



APPLICAZIONE:
 Olii idraulici, minerali e "biologici", olii a base poliglicole, acqua, emulsioni olio/acqua.



APPLICATION:
 Hydraulic mineral and "biological" oils, polyglycol base oils, water, oil/water emulsions.

NOTE:


Rivestimenti disponibili:
 A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
 B- Calza fibra di vetro siliconata
 C- Calza fibra di vetro
 D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:


Available coverings:
 A- Galvanized and stainless steel braids
 B- Fiber glass braid + red silicone
 C- Fiber glass braid
 D- Textile protective braid



A



B



C



D