



TUBO PTFE DOPPIA TRECCIA

PTFE HOSE DOUBLE BRAID









Sottostrato: PTFE.
Rinforzo: 2 trecce acciaio inox AISI 304.
Copertura:



Inner tube: PTFE.
Reinforcement: 2 stainless steel braids AISI 304.
Cover:

Temperatura di esercizio: -60° +205°/220°

Temperature range: -60° +205°/220°

Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Raggio minimo di curvatura Minimum bend radius	Peso unitario Unit weight
									
	DN			bar	psi	bar	psi		Kg
mm	mm	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
3	3	1/8"	7,7	322	4670	966	14010	75	
5	5	3/16"	9,1	310	4496	931	13503	75	
6	6	1/4"	10,3	253	3669	759	11008	85	
8	8	5/16"	12,5	237	3437	710	10297	130	
9,5	9,5	3/8"	13,6	206	2987	621	9006	135	
10,3	10,3	13/32"	14,7	190	2755	760	11020	175	
12,5	12,5	1/2"	17,2	189	2741	566	8209	165	
16	16	5/8"	21,1	133	1929	414	6004	195	
19	19	3/4"	23,9	126	1827	379	5496	225	
22,2	22,2	7/8"	27,1	115	1667	345	5003	230	
25	25	1"	30,5	93	1348	280	4061	305	



APPLICAZIONE:
 Aria compressa, gas, vapore, combustibili, olii,
 prodotti chimici, alimentari e farmaceutici.



APPLICATION:
 Compressed air, gas, steam, combustibles,
 oils, chemical, alimentary and pharmaceutical
 products.

NOTE:

Rivestimenti disponibili:
 A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
 B- Calza fibra di vetro siliconata
 C- Calza fibra di vetro
 D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:

Available coverings:
 A- Galvanized and stainless steel braids
 B- Fiber glass braid + red silicone
 C- Fiber glass braid
 D- Textile protective braid



A



B



C



D